



Daikin Altherma 4 H



Daikin Altherma 4 H – Ustvarjena za prenove.

Daikin Altherma 4 H

R-290: zagotovo prava izbira



R-290

70 °C
za enofazne modele

75 °C
za trifazne modele

Daikin Altherma 4 H	2	Krmiljenje	21
▪ Prednosti toplotne črpalke Daikin Altherma 4 H	3	▪ MMI-4	21
▪ Serija ECH ₂ O	9	▪ Madoka	21
- EPSX07A + EPSKS-AV3	14	▪ Aplikacija Onecta	24
- EPSX10-14A + EPSK06-14AV3/W1	15		
- EPSXB07A + EPSKS-AV3 (biv.)	16		
- EPSXB10-14A + EPSK06-14AV3/W1 (biv.)	17		
▪ Serija F	10	Dodatna oprema	<?>
- EPVX07A + EPSKS-AV3	12	▪ Oprema za regulacijo	25
- EPVX10-14A4V/9W + EPSK06-14AV3/W1	13	▪ Hidravlična oprema	25
▪ Serija W	11	▪ Dodatna oprema zunanje enote	<?>
- EPBX07A + EPSKS-AV3	18		
- EPBX10-14A4V/9W + EPSK06-14AV3/W1	19		



R-290

Tehnologija Daikin zagotavlja vašo varnost

Za povečanje varnosti in trajnosti skozi celotno življenjsko dobo izdelka so bile razvite številne funkcije:

Zunanja enota

- Vgrajeno hladivo za zaščito pred morebitnimi poškodbami med skladiščenjem in prevozom – hladivo se v tokokrog hladilnega sredstva doda šele med zagonom
- Zatesnjena električna omarica preprečuje vdor hladiva R-290 v notranjost omarice, zato je vstop hladiva R-290 vanjo onemogočen.
- Na novo razviti visokoučinkoviti ločevalnik plina R-290 preprečuje, da bi hladivo R-290 vstopilo v vodno stran ogrevalnega sistema
- Vgrajeno tipalo puščanja plina zazna morebitno puščanje hladiva in samodejno sproži delovanje ventilatorja z največjo hitrostjo, kar učinkovito prezrači območje, da je preprečeno kopičenje oblaka vnetljivega plina
- Tovarniško vgrajeni ventili proti zmrzovanju preprečujejo poškodbe vodnega toplotnega izmenjevalnika zaradi zmrzali (za zagotovitev pravilnega delovanja ni dovoljena uporaba z glikolom)



Izjemna učinkovitost

Nizek potencial globalnega segrevanja

- Sezonska energetska učinkovitost – ogrevanje prostorov pri temperaturi vode na dovodu 35 °C:
- Sezonska energetska učinkovitost – ogrevanje prostorov pri temperaturi vode na dovodu 55 °C:
- Učinkovitost pri pripravi tople vode: do
- Naravno hladivo R-290 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP = 3)
- Bistveno manjša potrebna količina hladiva zaradi mikrokanalnega aluminijastega toplotnega izmenjevalnika
- Povečana učinkovitost z mikrokanalno tehnologijo (samo enote EPSK)
- Večja stabilnost rešetke za stalen maksimalni pretok zraka



Daikin Altherma 4 H

Toplotna črpalka, ki postavlja standarde



Sodobna oblika

Na novo oblikovano ohišje v srebrni barvi z mat črno čelno rešetko z ukrivljenimi krilci zagotavlja minimalno vidnost ventilatorja in se brezhibno ujame z okolico.

Daikin kompresorji, optimizirani za hladivo R-290

Kompresor lahko zagotavlja visoko izhodno temperaturo vode (do 75 °C) tudi pri nizkih zunanjih temperaturah.

Več kot 100 let Daikinove tehnologije: Na podlagi dolgoletnih izkušenj je Daikin razvil kompresor za hladivo R-290, ki zagotavlja popolno usklajenost med hladivom in mehanskimi komponentami v enem optimiziranem sklopu. Rezultat so zelo visoke izhodne temperature ogrevalne vode ter izjemna zanesljivost delovanja toplotne črpalke.



Serija EPSKS



Serija EPSK

Aerodinamično ukrivljena sprednja krilca za manjšo hrupnost




Kot šepet tiho delovanje

- Zvočni tlak < 27 dB(A) na razdalji 3 m

Pametna zasnova

Maksimalno zmanjšanje hrupnosti s posebej razvitimi inovativnimi ukrivljenimi sprednjimi krilci in učinkovitim protihrupnim ohišjem z optimizirano izolacijo.






Preprosto intuitivno

Pametno upravljanje – med uporabo in vgradnjo

Novi upravljalnik MMI 4 s 5-palčnim zaslonom na dotik zagotavlja optimizirano uporabniško izkušnjo.

- Preprost uporabniški vmesnik z vsemi najpomembnejšimi informacijami na prvi pogled
- Vmesnik za monterja z obsežnimi nastavitvami in čarovnikom za prvi začetek uporabe
- Časovni razporedi za funkcijo ogrevanja in hlajenja s pripravo tople vode glede na navade uporabnika
- Intuitiven prikaz parametrov in preprosta nastavitve krivulje za vremensko vodenje ogrevanja



Izboljšajte svoje veščine. Postanite bolj uspešni

Postanite strokovnjak za toplotne črpalke s programom certificiranih partnerjev Stand By Me (SBM-CPP) skupine Daikin



- Strokovni pristop do dela s hladilnim sredstvom R-290
- Svoje poslovanje razvijte s podporo svetovno priznane blagovne znamke

Informacije in registracija na:
www.sbm-cp.daikin.eu



Prilagodljivo za vse načine uporabe

Daikin Altherma 4 H je visokotemperaturna toplotna črpalka, ki lahko doseže **temperature vode na dovodu do 75 °C** tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Zato je najboljša izbira za zamenjavo starih oljnih ali plinskih kotlov brez potrebe po zamenjavi obstoječih visokotemperaturnih ogrevalnih teles.

Najboljša izbira za obstoječe stavbe ali večje novogradnje

- Na voljo z močmi 4, 6, 8, 10, 12 in 14 kW
- Enofazna toplotna črpalka Daikin Altherma 4 H dosega sistemsko temperaturo do 70 °C pri zunanji temperaturi –21 °C. Trifazne enote lahko dovajajo vodo s temperaturo do 75 °C.
- Energetska učinkovitost* do A+++ za ogrevanje prostorov in do A+ za pripravo tople vode
- Priprava tople vode samo s toplotno črpalko pri zunanji temperaturi do 40 °C
- Primerno tudi za najbolj omejene prostore zaradi izjemno tihega delovanja v tihem nočnem načinu. Raven zvočnega tlaka 27 dB(A) na razdalji 2 m
- Delovanje z deljenim vodnim sistemom: hladivo je samo v zunanji enoti. Certifikat za delo s hladivi ni potreben – opravi se samo priključitev vodnih tokokrogov
- Celoletno udobje z ogrevanjem in hlajenjem
- Pripravljeno za pametno električno omrežje



Uporabniku prijazno upravljanje

- Novi pametni krmilnik MMI-4
- Novi vgrajeni 5-palčni barvni zaslon na dotik
- Hitri čarovnik za nastavitve




Enostaven nadzor

- Z vgrajenim vmesnikom WLAN
- Možnost upravljanja z aplikacijo Daikin Onecta

Področja uporabe	Vrsta objekta	Ključne prednosti
 Prenove	Samostojne hiše in dvojčki. ▪ Neprenovljeni objekti (100 W/m²) do približno 178 m² ▪ Prenovljeni objekti (60 W/m²) do približno 296 m²	▪ Temperatura vode na dovodu do 75 °C ▪ Optimizirana rešitev za zamenjavo plinskih in oljnih kotlov ▪ Preprosta vgradnja ▪ Celoletno udobje z ogrevanjem in hlajenjem
 Novogradnje	Samostojne hiše in dvojčki. ▪ Objekti z visokim standardom izolacije (30 W/m²) do približno 590 m² Bloki (30 W/m²) ▪ Do približno 410 m² (5–10 stanovanjskih enot), 5–30 oseb ▪ V kaskadah (npr. 2x Daikin Altherma 4 H 12 kW) približno 870 m² (10–20 stanovanjskih enot), 30–60 oseb	▪ Maksimalno udobje: vgrajeno hlajenje, visoka priročnost tople vode in higiena pitne vode ▪ Posebno elegantna in tiha zunanja enota ▪ Možnost toplotnega razkuževanja pitne vode s toplotno črpalko ▪ Nizki obratovalni stroški in preprosta vgradnja

* Po Uredbi (EU) 811/2013 – energetska nalepka 2019, na lestevici od D do A+++ (ogrevanje prostorov) ali od F do A+ (priprava tople vode)



Največje udobje z najboljšimi funkcijami

Izberite funkcijo, ki najbolj ustreza vašim zahtevam. Na voljo sta **dve različici**:
ogrevanje/hlajenje ali z **bivalentno funkcijo**.

+ Ogrevanje/hlajenje

Vse tri notranje enote imajo v standardni opremi funkcijo hlajenja. Ta obrne delovanje toplotne črpalke. Funkcija hlajenja zahteva talno ogrevanje ali ventilatorske konvektorje.

+ Bivalentno delovanje

Bivalentna funkcija je na voljo za notranjo enoto ECH₂O. Dodatno vgrajeni toplotni izmenjevalnik omogoča preprosto vgradnjo zunanjega vira toplote.

Na voljo so tri notranje enote

Toplotna črpalka Daikin Altherma 4 H je na voljo v različnih različicah, ki pokrivajo vsa področja uporabe.

**Notranja enota
Daikin Altherma 4 H ECH₂O**




Talna enota z zalogovnikom ECH₂O in možnostjo povezovanja s toplotnimi solarnimi paneli

Celovita rešitev:
Najsodobnejša tehnologija toplotnih črpalk z vgrajenim toplotnim zalogovnikom. Higienična rešitev, ki je odprta za dodatne vire toplote.

- Maksimalna izkoriščenost obnovljivih virov energije z visoko stopnjo udobja za pripravo tople vode
- Vgrajeni toplotni zalogovnik in solarni rezervoar
- Ogrevanje, hlajenje in topla voda
- Pametno upravljanje zalogovnikov (angl. Intelligent Storage Management – ISM) za maksimalno energetske učinkovitost in najboljše udobje ogrevanja ter tople vode
- Popolna higiena z ločevanjem zalogovnikov od tople vode
- Prilagodljiva uporaba, ki jo je mogoče kombinirati neposredno s solarnimi paneli ali obstoječimi sistemi ogrevanja (bivalentni sistem)
- Že vgrajeni električni pomožni grelnik (stopenjsko nastavljiva moč)
- Inovativno krmiljenje toplotne črpalke (MMI-4 s 5-palčnim zaslonom na dotik)
- Krmiljenje z aplikacijo je v standardni opremi

**Notranja enota
Daikin Altherma 4 H F**




Samostojna enota z vgrajenim bojlerjem

Koncept vse-v-enem:
Majhen tloris in nizka skupna višina.

- Vsi sestavni deli in priključki so tovarniško vgrajeni
- Ogrevanje, hlajenje in topla voda
- Izjemno majhen tloris 595 x 634 mm
- Zelo nizka poraba električne energije in vedno razpoložljiva topla voda
- Elegانتno sodobno oblikovanje v beli barvi
- Že vgrajeni električni pomožni grelnik (stopenjsko nastavljiva moč)
- Inovativno krmiljenje toplotne črpalke (MMI-4 s 5-palčnim zaslonom na dotik)
- Krmiljenje z aplikacijo je v standardni opremi

**Notranja enota
Daikin Altherma 4 H W**



Stenska enota

Večnamenska zasnova:
Prilagodljiva uporaba za kaskadne sisteme ali kot hibridna rešitev za obstoječe ogrevalne sisteme.

- Kompaktna enota z majhnim tlorisom (skoraj ne potrebuje prostora ob straneh)
- Mogoče jo je kombinirati z ločenim bojlerjem
- Elegانتno sodobno oblikovanje
- Kot kaskadni sistem je primerna tudi za stanovanjske bloke
- Že vgrajeni električni pomožni grelnik (stopenjsko nastavljiva moč)
- Inovativno krmiljenje toplotne črpalke (MMI-4 s 5-palčnim zaslonom na dotik)
- Krmiljenje z aplikacijo je v standardni opremi

Celovita rešitev: notranja enota ECH₂O

Pametno upravljanje zalogovnikov

- Pripravljeno na pametna omrežja: učinkovito shranjuje toploto za ogrevanje prostorov in toplo vodo po ugodni nočni tarifi za električno energijo
- Neprekinjeno ogrevanje med načinom odmrzovanja in uporaba shranjene toplote za ogrevanje prostorov (samo pri zalogovniku 500 L)
- Elektronsko krmiljenje toplotne črpalke in toplotnega zalogovnika za maksimalno energetsko učinkovitost, priročno ogrevanje ter hlajenje in ogrevanje tople vode
- Tovarniško vgrajeni pomožni grelnik z močjo 9 kW
- Popolna higiena vode
- Prikluček za solarni sistem za boljše izkoriščanje obnovljivih virov energije
- Enota omogoča nadzor temperature v dveh območjih, tako da je mogoče kombinirati talno ogrevanje in radiatorje

Inovativen in visokokakovosten hranilnik sanitarne vode

- Vgrajen 300- ali 500-litrski toplotni zalogovnik
- Lahek zalogovnik iz umetne mase
- Brez korozije, brez anode, brez usedlin vodnega kamna
- Vsebuje na udarce odporno polipropilensko notranjo in zunanjo steno, ki sta napolnjeni s kakovostno izolacijsko peno za minimalne toplotne izgube
- Vgrajen preliv

Možnost kombiniranja z drugimi viri toplote

- Vgrajena možnost za toplotni solarni sistem (s praznjenjem)
- Dodatna oprema za bivalentno delovanje s shranjevanjem toplote iz drugih virov, kot so kotli na kurilno olje, plin ali pelete ali peči na drva s kotlom. Pripravljeno za neposredno integracijo s tlačnim toplotnim solarnim sistemom za še manjšo porabo energije


Intuitivno krmiljenje z MMI-4

- Barvni besedilni prikazovalnik – z večbarvno osvetlitvijo ozadja za prikaz obvestil o stanju in napakah
- Izboljšana intuitivna uporaba menijev
- Za upravljanje enote z aplikacijo ni potrebna dodatna oprema
- Vgrajeno tipalo temperature na prostem (v zunanji enoti)
- Vgrajeno tipalo prostorninskega pretoka
- Intuitivni prikazovalnik **Daikin Eye** kaže trenutno stanje sistema. Modro je popolno! Pri napaki se prikazovalnik obarva rdeče



Vključitev sistema toplotnih solarnih panelov

- 1 Uporaba toplotnega solarnega sistema za toplo vodo in centralno ogrevanje
- 2 Zunanja enota s toplotno črpalko
- 3 Toplotni solarni paneli
- 4 Črpalna postaja za solarni sistem



Vse-v-enem: notranja enota F


Prihrani prostor in čas pri vgradnji

- Kompaktna talna enota z vgrajenim bojlerjem iz nerjavnega jekla (na voljo v dveh velikostih: 180 ali 230 L)
- Majhen tloris: le 595 x 634 mm
- Majhna skupna višina: 1,65 m pri različici s 180-litrskim bojlerjem in 1,85 m pri različici z 230-litrskim bojlerjem
- Ogrevanje, hlajenje in priprava tople vode
- Vgrajeni pomožni grelnik z močjo 4,5 ali 9 kW
- Ker so vključeni vsi hidravlični deli, ni treba vgrajevati delov drugih proizvajalcev.
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični deli vgrajeni spredaj



Sodoben uporabniški vmesnik MMI-4


- Intuitivni prikazovalnik **Daikin Eye** kaže trenutno stanje sistema. Modro je popolno! Pri napaki se prikazovalnik obarva rdeče
- Omogoča upravljanje tudi z aplikacijo Onecta
- Z vgrajeno podporo za sončno elektrarno (PV) in funkcijo SG Ready
- Inovativno krmiljenje toplotne črpalke z krmilnikom MMI-4 s 5-palčnim zaslonom na dotik



Pomislili smo na vse!

Talna enota Daikin Altherma 4 H F ne navdušuje le s svojim videzom, temveč tudi s premišljeno zasnovo. Ker so vsi cevni priključki izvedeni na zgornji strani enote, je za namestitev potreben le minimalen odmik od stranskih sten.

Poleg tega so vsi pomembni deli enote vgrajeni tako, da so zlahka dostopni s sprednje strani – s tem **prihranite čas in denar** pri začetku uporabe ter vzdrževanju.



Stenska enota, ki ima vse: notranja enota W

Zelo prilagodljiva vgradnja in priključek za toplo vodo

- Majhen tloris: kompaktne mere, skoraj ne potrebuje prostora ob straneh
- Mogoče jo je kombinirati z ločenim bojlerjem
- Možnost za toplo vodo in solarni sistem v kombinaciji s toplotnim zalogovnikom Daikin Altherma ST
- Sodobno oblikovanje z intuitivnim uporabniškim vmesnikom
- Vsi pomembni hidravlični in krmilni deli so vgrajeni pred enoto ter so zato zlahka dostopni: prihrani čas in stroške med zagonom ter vzdrževanjem
- Vgrajen pomožni grelnik z močjo 4,5 ali 9 kW
- Vgrajen ločevalnik blata in magnetni ločevalnik
- Ker so vključeni vsi hidravlični deli, ni treba vgrajevati delov drugih proizvajalcev.
- Ogrevanje/hlajenje
- Modularna zasnova podpira široko paleto načinov uporabe. Kompaktne notranje enote je mogoče kombinirati v kaskade za stanovanjske stavbe

Napredna enota MMI


- Intuitivni prikazovalnik **Daikin Eye** kaže trenutno stanje sistema. Modro je popolno! Pri napaki se prikazovalnik obarva rdeče
- Omogoča upravljanje tudi z aplikacijo Onecta
- Z vgrajeno podporo za sončno elektrarno (PV) in funkcijo SG Ready
- Inovativno krmiljenje toplotne črpalke z krmilnikom MMI-4 s 5-palčnim zaslonom na dotik



Daikin Altherma 4 H F

Talna toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljše izkušnje uporabnikov
- Ker so vgrajeni vsi hidravlični deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični deli vgrajeni spredaj
- Kombinacija bojlerja iz nerjavnega jekla s prostornino 180 ali 230 L in toplotne črpalke za preprosto vgradnjo
- Vgrajen pomožni grelnik z močjo 4,5 ali 9 kW



EPSKS-AV3

EPVX07A



011-1W1131



Pri 35 °C, povprečno podnebje
Pri 55 °C, povprečno podnebje



R-290


Podatki o učinkovitosti				EPVX + EPSKS		07AS18A4V + 04AV3	07S23A4V/9W + 04AV3	07S23A4V/9W + 04AV3	07AS18A4V + 06AV3	07S23A4V/9W + 06AV3	07AS18A4V + 07AV3	07S23A4V/9W + 07AV3	07S23A4V/9W + 07AV3
Moč ogrevanja		Nazivno		kW		5,25							
Vhodna moč		Ogrevanje		kW		1,02							
	Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, dovod vode 55 °C	Splošno	SCOP		3,69				3,81		3,83	
				η _s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)			145				150		
				Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov			A++				A+++		
	Povprečno podnebje, dovod vode 35 °C	Splošno	P _{na} pri -10 °C	kW		4,6				7,0			
			SCOP			5,03				5,05			
			η _s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)			198				199			
	Priprava tople vode	Splošno podnebje	Deklarirani profil obremenitve	P _{na} pri -10 °C	kW				A+++		6,1		
				COP _{dhw}					L				
				η _{wh} (učinkovitost ogrevanja vode)					3,32				
				Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode					133				
										A+			
Notranja enota				EPVX		07AS18A4V	07AS23A4V/9W	07AS18A4V	07AS23A4V/9W	07AS18A4V	07AS23A4V/9W		
Ohišje		Barva		Bela									
		Material		Lakirano pocinkano jeklo + umetna masa									
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1650x595x625	1850x595x625	1650x595x625	1850x595x625	1650x595x625	1850x595x625	1650x595x625	1850x595x625		
Teža	Enota		kg	94,0	111	94,0	111	94,0	111	94,0	111		
Bojler	Prostornina vode		l	180	230	180	230	180	230	180	230		
	Najvišja dovoljena temperatura vode		°C	0,00									
	Največji dovoljeni tlak vode		bar	10									
	Zaščita pred korozijo			Fosfatiranje									
Območje delovanja	Vgradnja v zaprt prostor	Okolje	Od najmanj do največ	°CST									
		Ogrevanje	Od najmanj do največ	°C									
	Topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	°C									
		Vodna stran	Od najmanj do največ	°C									
Raven zvočne moči		Nazivno	dB(A)	45,0(1)									
Raven zvočnega tlaka		Nazivno	dB(A)	31,0(2)									
Zunanja enota				EPSKS		04AV3	06AV3	07AV3					
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	958 x1220 x535									
Teža	Enota		kg	109									
Kompresor	Količina			1									
		Tip		Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor									
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CST	-28,0 ~25									
		Hlajenje	Od najmanj do največ	°CST									
		Topla voda	Od najmanj do največ	°CST									
Hladilno sredstvo	Tip			R-290									
	GWP			3,0									
	Polnitev		kg	0,830									
	Polnitev		tCO ₂ Eq	0,0025									
	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil									
	Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	48,2 (5)								
Hlajenje			Nazivno	dB(A)	56,7 (6)								
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	29,1 (5)									
		Hlajenje	Nazivno	dB(A)	37,3 (6)								
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V	V3/1~/50 /220-240									
Tok	Priporočene varovalke		A	16									
				25									

(1) Izmerjeno pri padcu tlaka 10 kPa v ogrevalnem sistemu pri temperaturi dovoda vode 47–55 °C v prostoru na 20 °C. ST/MT 7/6 °C. | (2) Vrednost, izmerjena v gluhi sobi na razdalji 1 m od enote. Gre za relativno vrednost, odvisno od razdalje in zvočnega okolja. Omenjena raven zvočnega tlaka se meri pri padcu tlaka v ogrevalnem sistemu 10 kPa pri delovni temperaturi. | (3) Glejte območje delovanja enote. | (4) Odvisno od načina delovanja, glejte navodila za vgradnjo. | (5) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47–55 °C; Ta ST/MT 7/6 °C. | (6) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12–7 °C; Ta 35 °C. | Pogoji: Ta ST/MT 7/6 °C – temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C; dovod 7 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Hlajenje: povratek 23 °C; dovod 18 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Območje delovanja se razširi na nižje stopnje pretoka samo, kadar enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne med zagonom, brez pomožnega grelnika, brez odvajanja.) | Pri dT 45 K | Najmanjša potrebna prostornina, brez prostornine v enoti | Zgoraj omenjeno napajanje hidravlične enote je samo za pomožni grelnik. Stikalna omara in črpalka hidravlične enote se napajata iz zunanje enote. Bojler, ki je na voljo kot dodatna oprema, ima ločeno napajalno napetost. | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo.

Daikin Altherma 4 H F


Talna toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje, hlajenje in toplo vodo

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljšo izkušnjo uporabnikov
- Ker so vgrajeni vsi hidravlični deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični deli vgrajeni spredaj
- Kombinacija bojlerja iz nerjavnega jekla s prostornino 180 ali 230 L in toplotne črpalke za preprosto vgradnjo
- Vgrajen pomožni grelnik z močjo 4,5 ali 9 kW



011-1W0929
011-1W0930
011-1W0931
011-1W0933
011-1W0934
011-1W1097

do
A+++
A++
A+
A
Pri 35 °C, povprečno podnebje
Pri 55 °C, povprečno podnebje



do
75 °C
Temperatura vode na dovodu 75 °C pri -15 °C

R-290

Podatki o učinkovitosti			EPVX + EPSK		10S18/S23A4V/9W + 06AV3	10S18/S23A4V/9W + 08AV3	10S18/S23A4V/9W + 10AV3	10S18/S23A4V/9W + 08AW1	10S18/S23A4V/9W + 10AW1	14S18/S23A4V/9W + 12AW1	14S18/S23A4V/9W + 14AW1	
Moč ogrevanja		Nazivno	kW		5,81	7,62	8,11	7,62	8,11	10,2		
Vhodna moč		Ogrevanje	kW		1,12	1,52	1,64	1,52	1,64	1,86		
 Ogrevanje prostorov	Povprečno Splošno podnebje, dovoz vode 55 °C	SCOP			3,91	3,97	4,02	3,94	3,99	4,04	3,84	
		η_s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%		153	156	158	155	157	159	150	
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++								
		Pn _{az} pri -10 °C	kW	6,5	7,5	8,5	7,5	8,5	10,5	14		
		η_s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	5,12		5,15		5,14		4,96		
 Ogrevanje prostorov	Povprečno Splošno podnebje, dovoz vode 35 °C	SCOP			202		203	202	203		195	
		η_s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%		202		203		203		195	
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++								
		Pn _{az} pri -10 °C	kW	6,5	7,5	8,5	7,5	8,5	10	12		
		η_s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%									
 Priprava tople vode	Splošno	Deklarirani profil obremenitve		L								
	Povprečno	COP _{dhw}		2,93				2,91		3,03		
	podnebje	η _{wh} (učinkovitost ogrevanja vode)	%	117				116		121		
	Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode		A+									
Notranja enota				EPVX	10S18/S23A4V/9W					14S18/S23A4V/9W		
Ohišje	Barva			Bela								
	Material			Lakirano pocinkano jeklo + umetna masa								
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1650 x595 x625 / 1850x595x625								
Teža	Enota		kg	94,0/111								
Bojler	Prostornina vode		l	180/230								
	Najvišja dovoljena temperatura vode		°C	0,00								
	Največji dovoljeni tlak vode		bar	10								
	Zaščita pred korozijo			Fosfatiranje								
Območje delovanja	Vgradnja v zaprt prostor	Okolje	Od najmanj do največ	°CST	5 ~ 35 (3)							
	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	°CST	15~70					15 ~75		
	Topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	°CST	10~75							
Raven zvočne moči	Nazivno		dB(A)	45,0 (1)								
Raven zvočnega tlaka	Nazivno		dB(A)	31,0 (2)								
Zunanja enota				EPSK	06AV3	08AV3	10AV3	08AW1	10AW1	12AW1	14AW1	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1123 x1330 x604								
Teža	Enota		kg	174								
Kompresor	Količina			1								
	Tip			Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor								
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 25								
	Hlajenje	Od najmanj do največ	°CST	10 ~ 43								
	Topla voda	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 40								
Hladilno sredstvo	Tip			R-290								
	GWP			3								
	Polnitev		kg	1					1,25			
	Polnitev		tCO ₂ Eq	0,003					0,0038			
	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil								
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	45 (4)		47 (4)		45 (4)	47 (4)	52 (4)		
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	52,2 (5)	53 (5)	53,2 (5)	53 (5)	53,2 (5)	62 (5)	63 (5)		
	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	32,6 (4)	32,4 (4)	32,8 (4)	32,4 (4)	32,8 (4)	38 (4)			
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	36,9 (5)	37,2 (5)	37,3 (5)	37,2 (5)	37,3 (5)	47 (5)	48 (5)		
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V	V3/1~/50 /230				W1/3~/50 /400				
Tok	Priporočene varovalke		A	25				16				

(1) Izmerjeno pri padcu tlaka 10 kPa v ogrevalnem sistemu pri temperaturi dovoda vode 47–55 °C v prostoru na 20 °C. ST/MT 7/6 °C. (2) Vrednost, izmerjena v gluhi sobi na razdalji 1 m od enote. Gre za relativno vrednost, odvisno od razdalje in zvočnega okolja. Omenjena raven zvočnega tlaka se meri pri padcu tlaka v ogrevalnem sistemu 10 kPa in delovanju pri delovni temperaturi. (3) Glejte območje delovanja enote. (4) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47–55 °C; Ta ST/MT 7/6 °C. (5) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12–7 °C; Ta 35 °C. Pogoj: Ta ST/MT 7/6 °C – temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C; dovod 7 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Hlajenje: povratek 23 °C; dovod 18 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Območje delovanja se razširi na nižje stopnje pretoka samo, kadar enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne med zagonom, brez pomožnega grelnika, brez odvajanja.) | Pri dT 45 K | Najmanjša potrebna prostornina, brez prostornine v enoti | Glejte območje delovanja za enoto. | Zgoraj omenjena napajalna napetost hidravlične enote je samo za pomožni grelnik. Stikalna omarica in črpalke hidravlične enote se napajata iz zunanje enote. Bojler, ki je na voljo kot dodatna oprema, ima ločeno napajalno napetost. | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo | Dokupljena cev 1 1/4" | Dokupljena cev 1 1/2" | Moč po EN 14511 velja za območje ogrevane vode dT = 3–8 °C pri Ta 7 °C | Vhodna moč je skupna vhodna moč notranje in zunanje enote, vključno z obtočno črpalko; po EN 14511

Daikin Altherma 4 H

ECH₂O

Talna toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje in toplo vodo s podporo za toplotni solarni sistem

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljšo izkušnjo uporabnikov
- Vgrajen pomožni grelnik moči 9 kW
- Vgrajena solarna enota za vrhunsko udobje pri ogrevanju in pripravi vroče vode
- Maksimalna raba obnovljivih virov energije: uporablja tehnologijo toplotne črpalke za ogrevanje in solarno podporo za ogrevanje prostorov ter pripravo tople vode
- Načelo pitne vode: higienična voda brez potrebe po toplotnem protilegionelnem razkuževanju
- Bojler, ki ne potrebuje vzdrževanja: brez korozije, anoda ni potrebna, ni usedlin vodnega kamna, ni izgub vode skozi varnostni ventil
- Solarna podpora priprave tople vode z breztlaknim solarnim sistemom (s praznjenjem)
- Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije
- Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje ogrevanja, hlajenja in pripravo tople vode



011-1W1132
011-1W1133




Aplikacija Onecta



Tiho kot šepet



Delovanje je
zajamčeno navzdol
do -28 °C



Pri 35 °C, povprečno podnebje
Pri 55 °C, povprečno podnebje



EPSKS-AV3

EPSX07A

Podatki o učinkovitosti		EPSX + EPSKS	07P30A + 04AV3	07P50A + 04AV3	07P30A + 06AV3	07P50A + 06AV3	07P30A + 07AV3	07P50A + 07AV3
Moč ogrevanja	Nazivno	kW	5,25					
Vhodna moč	Ogrevanje	kW	1,02					
Ogrevanje prostorov	Povprečno	Splošno	3,81					
	podnebje, dovod vode 55 °C	SCOP	150					
		ns (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	A+++					
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	A+++					
	Povprečno	Splošno	5,05					
	podnebje, dovod vode 35 °C	SCOP	199					
Priprava tople vode	Povprečno	Splošno	6,1					
	podnebje	ns (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	A+++					
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	A+++					
		Pn _{az} pri -10 °C	6,1					
		SCOP	6,1					
		Pn _{az} pri -10 °C	6,1					
Notranja enota			EPSX	07P30A	07P50A	07P30A	07P50A	07P30A
Ohišje	Barva		Prometno bela (RAL9016)/grafitno črna (RAL9011)/sajasto črna (RAL9005)					
	Material		Proti udarcem odporni polipropilen					
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1914 x590 x671	1906 x785 x837	1914 x590 x671	1906 x785 x837	1914 x590 x671
Teža	Enota		kg	84,0	109	84,0	109	84,0
Bojler	Prostornina vode		l	294	477	294	477	294
	Najvišja dovoljena temperatura vode		°C	85,0				
Območje delovanja	Vgrajna v zaprt prostor	Okolje	Od najmanj do največ	5 ~35				
	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	15~70				
	Topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	10~70				
Raven zvočne moči	Nazivno		dB(A)	47,0				
Raven zvočnega tlaka	Nazivno		dB(A)	24,8				
Zunanja enota			EPSKS	04AV3	04AV3	06AV3	06AV3	07AV3
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	958 x1220 x535				
Teža	Enota		kg	109				
Kompresor	Količina			1				
	Tip			Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor				
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CST	-28,0 ~25				
	Hlajenje	Od najmanj do največ	°CST	10 ~43				
	Topla voda	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~40				
Hladilno sredstvo	Tip			R-290				
	GWP			3,0				
	Polnitev		kg	0,830				
	Polnitev		tCO ₂ Eq	0,0025				
	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil				
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	48,2 (2)				
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	56,7 (3)				
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	29,1 (2)				
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	37,3 (3)				
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V	V3/1~/50 /220-240				
Tok	Priporočene varovalke		A	16				

(1) Glejte risbo z omejitvami delovanja | (2) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47~55 °C ; Ta ST/MT 7/6 °C. | (3) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12~7 °C ; Ta 35 °C. | Pogoji: Ta ST/MT 7/6 °C – temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C ; dovod 7 °C ; pogoji okolja: 35 °CST | Hlajenje: povratek 23 °C ; dovod 18 °C ; pogoji okolja: 35 °CST | Toplotne izgube po EN 12897 | Najmanjša potrebna prostornina, brez prostornine v enoti | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo.

Daikin Altherma 4 H



ECH₂O

Talna toplotna črpalka zrak-voda za ogrevanje in toplo vodo s podporo za toplotni solarni sistem

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljšo izkušnjo uporabnikov
- Vgrajen pomožni grelnik moči 9 kW
- Vgrajena solarna enota za vrhunsko udobje pri ogrevanju in pripravi vroče vode
- Maksimalna raba obnovljivih virov energije: uporablja tehnologijo toplotne črpalke za ogrevanje in solarno podporo za ogrevanje prostorov ter pripravo tople vode
- Načelo pitne vode: higienična voda brez potrebe po toplotnem protilegionelnem razkuževanju
- Bojler, ki ne potrebuje vzdrževanja: brez korozije, anoda ni potrebna, ni usedlin vodnega kamna, ni izgub vode skozi varnostni ventil
- Solarna podpora priprave tople vode z breztlaknim solarnim sistemom (s praznjenjem)
- Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije
- Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje ogrevanja, hlajenja in pripravo tople vode



011-1W0935
011-1W0937
011-1W0938
011-1W0939
011-1W0940
011-1W1098



Pri 35 °C, povprečno podnebje
Pri 55 °C, povprečno podnebje

Temperatura vode na dovodu 75 °C pri -15 °C



Podatki o učinkovitosti		EPSX + EPSK	10P30/P50A + 06AV3	10P30/P50A + 08AV3	10P30/P50A + 10AV3	10P30/P50A + 08AW1	10P30/P50A + 10AW1	14P30/P50A + 12AW1	14P30/P50A + 14AW1
Moč ogrevanja	Nazivno	kW	5,81	7,62	8,11	7,62	8,11	10,2	
Vhodna moč	Ogrevanje	kW	1,12	1,52	1,64	1,52	1,64	1,86	
Ogrevanje prostorov	Povprečno podnebje, dovod vode 55 °C	Splošno SCOP	3,91	3,97	4,02	3,94	3,99	4,04	3,84
		η _s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	153	156	158	155	157	159	150
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	A+++						
	Povprečno podnebje, dovod vode 35 °C	Pn _{az} pri -10 °C	6,5	7,5	8,5	7,5	8,5	10,5	14
		Splošno SCOP	5,12	5,15	5,15	5,14	5,14	4,96	
		η _s (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	202	203	202	202	203	195	
Priprava tople vode	Splošno podnebje	Deklarirani profil obremenitve	L						
		Povprečno COP _{dhw}	2,52						2,77
		η _{wh} (učinkovitost ogrevanja vode)	101						110
		Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode	A						

Notranja enota		EPSX	10P30/P50A	14P30/P50A
Ohišje	Barva	Prometno bela (RAL9016)/grafitno črna (RAL9011)/sajasto črna (RAL9005)		
	Material	Proti udarcem odporni polipropilen		
Mere	Enota	Višina x širina x globina	1914 x 590 x 671 / 1906 x 785 x 837	
Teža	Enota		84,0/105	
Bojler	Prostornina vode		294/477	
	Najvišja dovoljena temperatura vode		85,0	
Območje delovanja	Vgradnja v zaprt prostor	Okolje	5 ~ 35	
		Od najmanj do največ	15 ~ 70	
	Ogrevanje	Vodna stran	10 ~ 75	
		Od najmanj do največ	15 ~ 75	
Raven zvočne moči	Nazivno		49,0	
Raven zvočnega tlaka	Nazivno		35,0	

Zunanja enota			EPSK	06AV3	08AV3	10AV3	08AW1	10AW1	12AW1	14AW1
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1123 x1330 x604						
Teža	Enota		kg	174			178		191	
Kompresor	Količina			1						
	Tip			Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor						
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 25						
	Hlajenje	Od najmanj do največ	°CST	10 ~ 43						
	Topla voda	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 40						
Hladilno sredstvo	Tip			R-290						
	GWP			3						
	Polnitev	kg		1					1,25	
	Polnitev	tCO2Eq		0,003					0,0038	
	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil						
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	45 (1)		47 (1)	45 (1)	47 (1)	52 (1)	
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	52,2 (2)	53 (2)	53,2 (2)	53 (2)	53,2 (2)	62 (2)	63 (2)
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	32,6 (1)		32,8 (1)	32,8 (1)	32,8 (1)	38 (1)	
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	36,9 (2)		37,2 (2)	37,3 (2)	37,2 (2)	37,3 (2)	47 (2)
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V	V3/1~/50/230			W1/3~/50/400			
Tok	Priporočene varovalke		A	25			16			

(1) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47-55 °C; Ta ST/MT 7/6 °C. (2) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12-7 °C; Ta 35 °C. | Pogoji: Ta ST/MT 7/6 °C – temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C; dovod 7 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Hlajenje: povratek 23 °C; dovod 18 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Toplotne izgube po EN12897 | Minimalna potrebna količina razen prostornine v enoti | Glejte risbo z omejitvami delovanja | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo | Dokupljena cev 1 1/4" | Dokupljena cev 1 1/2" | Moč po EN 14511 velja za območje ogrevane vode dT = 3-8 °C pri Ta 7 °C | Vhodna moč je skupna vhodna moč notranje in zunanje enote, vključno z obtočno črpalko; po EN 14511

Daikin Altherma 4 H

ECH₂O

Talna toplotna črpalka zrak-voda za bivalentno ogrevanje, hlajenje in toplo vodo s podporo za toplotni solarni sistem

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljše izkušnje uporabnikov
- Vgrajen pomožni grelnik moči 9 kW
- Vgrajena solarna enota za vrhunsko udobje pri ogrevanju in pripravi vroče vode
- Maksimalna raba obnovljivih virov energije: uporablja tehnologijo toplotne črpalke za ogrevanje in solarno podporo za ogrevanje prostorov ter pripravo tople vode
- Načelo pitne vode: higienična voda brez potrebe po toplotnem protilegionelnem razkuževanju
- Bojler, ki ne potrebuje vzdrževanja: brez korozije, anoda ni potrebna, ni usedlin vodnega kamna, ni izgub vode skozi varnostni ventil
- Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije
- Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje ogrevanja, hlajenja in pripravo tople vode
- Bivalentni sistem: mogoča kombinacija s pomožnim toplotnim virom



011-1W1132
011-1W1133



Aplikacija Onecta



Tiho kot šepet



Delovanje je
zajamčeno navzdol
do -28 °C



do



Pri 35 °C, povprečno podnebje
Pri 55 °C, povprečno podnebje



EPSKS-AV3

EPSXB07A

Podatki o učinkovitosti				EPSXB + EPSKS	07P30A + 04AV3	07P50A + 04AV3	07P30A + 06AV3	07P50A + 06AV3	07P30A + 07AV3	07P50A + 07AV3	
Moč ogrevanja		Nazivno		kW	5,25						
Vhodna moč		Ogrevanje		kW	1,02						
	Ogrevanje prostorov	Povprečno Splošno podnebje, dovod vode 55 °C	SCOP		3,69		3,81		3,83		
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	145		150				
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov			A++		A+++				
		Pn _{az} pri -10 °C	kW	4,6		7,0					
	Povprečno Splošno podnebje, dovod vode 35 °C	SCOP		5,03		5,05					
		ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	198		199					
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov			A+++						
		Pn _{az} pri -10 °C		kW	6,1						
	Priprava tople vode	Splošno	Deklarirani profil obremenitve		L	XL	L	XL	L	XL	
		Povprečno podnebje	COP _{dhw}		2,91	3,35	2,91	3,35	2,91	3,35	
			η _{wh} (učinkovitost ogrevanja vode)	%	116	134	116	134	116	134	
			Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode			A+					
Notranja enota				EPSXB	07P30A	07P50A	07P30A	07P50A	07P30A	07P50A	
Ohišje		Barva		Prometno bela (RAL9016)/grafitno črna (RAL9011)/sajasto črna (RAL9005)							
		Material		Proti udarcem odporni polipropilen							
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1914 x590 x671	1906 x785 x837	1914 x590 x671	1906 x785 x837	1914 x590 x671	1906 x785 x837		
Teža	Enota		kg	97,0	122	97,0	122	97,0	122		
Bojler	Prostornina vode		l	294	477	294	477	294	477		
Območje delovanja	Najvišja dovoljena temperatura vode		°C	85,0							
	Vgradnja v zaprt prostor	Okolje	Od najmanj do največ	°CST	5 ~35						
	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	15~70						
	Topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	°C	10~70						
	Raven zvočne moči		Nazivno	dB(A)	47,0						
Raven zvočnega tlaka		Nazivno	dB(A)	24,8							
Zunanja enota				EPSKS	04AV3	04AV3	06AV3	06AV3	07AV3	07AV3	
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	958 x1220 x535							
Teža	Enota		kg	109							
Kompresor	Količina			1							
		Tip		Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor							
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CST	-28,0 ~25							
	Hlajenje	Od najmanj do največ	°CST	10 ~43							
	Topla voda	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~40							
Hladilno sredstvo	Tip			R-290							
	GWP			3,0							
	Polnitev		kg	0,830							
	Polnitev		tCO ₂ Eq	0,0025							
	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil							
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	48,2 (2)							
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	56,7 (3)							
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	29,1 (2)							
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	37,3 (3)							
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost			Hz/V	V3/1~/50 /220-240						
Tok	Priporočene varovalke			A	16				25		

(1) Glejte risbo z omejitvami delovanja | (2) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47~55 °C; Ta ST/MT 7/6 °C. | (3) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12~7 °C; Ta 35 °C. | Pogoji: Ta ST/MT 7/6 °C – temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C; dovod 7 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Hlajenje: povratek 23 °C; dovod 18 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Toplotne izgube po EN 12897 | Najmanjša potrebna prostornina, brez prostornine v enoti | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo.

Daikin Altherma 4 H

ECH₂O

Talna toplotna črpalka zrak-voda za bivalentno ogrevanje, hlajenje in toplo vodo s podporo za toplotni solarni sistem

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljšo izkušnjo uporabnikov
- Vgrajen pomožni grelnik moči 9 kW
- Vgrajena solarna enota za vrhunsko udobje pri ogrevanju in pripravi vroče vode
- Maksimalna raba obnovljivih virov energije: uporablja tehnologijo toplotne črpalke za ogrevanje in solarno podporo za ogrevanje prostorov ter pripravo tople vode
- Načelo pitne vode: higienična voda brez potrebe po toplotnem protilegionelnem razkuževanju
- Bojler, ki ne potrebuje vzdrževanja: brez korozije, anoda ni potrebna, ni usedlin vodnega kamna, ni izgub vode skozi varnostni ventil
- Izgube toplote so minimalne zaradi visoke kakovosti izolacije
- Možnost upravljanja z aplikacijo za upravljanje ogrevanja, hlajenja in pripravo tople vode
- Bivalentni sistem: mogoča kombinacija s pomožnim toplotnim virom



011-1W0935
011-1W0937
011-1W0938
011-1W0939
011-1W0940
011-1W1098



Aplikacija Onecta

Tiho kot šepet

-28°

Delovanje je
zajamčeno navzdol
do -28 °C



Pri 35 °C, povprečno podnebje
Pri 55 °C, povprečno podnebje



Temperatura vode na
dovodu 75 °C pri -15 °C

R-290



EPSK06-10AV3

EPSK08-10AW1

EPSK12-14AW1

EPSXB10A

EPSXB14A

Podatki o učinkovitosti			EPSXB + EPSK	10P30/P50A + 06AV3	10P30/P50A + 08AV3	10P30/P50A + 10AV3	10P30/P50A + 08AW1	10P30/P50A + 10AW1	14P30/P50A + 12AW1	14P30/P50A + 14AW1		
Moč ogrevanja		Nazivno	kW	5,81	7,62	8,11	7,62	8,11	10,2			
Vhodna moč		Ogrevanje	kW	1,12	1,52	1,64	1,52	1,64	1,86			
 Ogrevanje prostorov	Povprečno Splošno podnebje, dovod vode 55 °C	SCOP	%	3,91	3,97	4,02	3,94	3,99	4,04	3,84		
		ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	153	156	158	155	157	159	150		
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	A+++									
	Povprečno Splošno podnebje, dovod vode 35 °C	Pn _{av} pri -10 °C	kW	6,5	7,5	8,5	7,5	8,5	10,5	14		
		SCOP	%	5,12	5,15	5,15	5,14	5,14	4,96			
		ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	202	203	202	203	203	195			
 Priprava tople vode	Splošno Deklarirani profil obremenitve	Pn _{av} pri -10 °C	kW	6,5	7,5	8,5	7,5	8,5	10	12		
		Povprečno COP _{dhw}	L									
			ηwh (učinkovitost ogrevanja vode)	%	2,52							
	Podnebje	Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode			101							
					A							
					110							
Notranja enota			EPSXB	10P30/P50A				14P30/P50A				
Ohišje	Barva		Prometno bela (RAL9016)/grafitno črna (RAL9011)/sajasto črna (RAL9005)									
	Material		Proti udarcem odporni polipropilen									
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1914 x590 x671 / 1906x785x837								
Teža	Enota		kg	87,0/105								
Bojler	Prostornina vode		l	294/477								
	Najvišja dovoljena temperatura vode		°C	85,0								
Območje delovanja	Vgradnja v zaprt prostor	Okolje	Od najmanj do največ	5 ~ 35								
	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	15~70								
	Topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	10~75								
				15 ~75								
Raven zvočne moči	Nazivno		dB(A)	49,0								
Raven zvočnega tlaka	Nazivno		dB(A)	35,0								
Zunanja enota			EPSK0/EPK0/EPK0	06AV3	08AV3	10AV3	08AW1	10AW1	12AW1	14AW1		
Mere	Enota	Višina x širina x globina	mm	1123 x1330 x604								
Teža	Enota		kg	174								
Kompresor	Količina			1								
	Tip			Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor								
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 25								
	Hlajenje	Od najmanj do največ	°CST	10 ~ 43								
	Topla voda	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 40								
				R-290								
Hladilno sredstvo	Tip			3								
	GWP											
	Polnitev	kg		1								
	Polnitev	tCO ₂ Eq		0,003								
Raven zvočne moči	Krmiljenje			Ekspanzijski ventil								
	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	45 (1)	47 (1)	47 (1)	45 (1)	47 (1)	52 (1)			
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	52,2 (2)	53 (2)	53,2 (2)	53 (2)	53,2 (2)	62 (2)	63 (2)		
	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	32,6 (1)	32,4 (1)	32,8 (1)	32,4 (1)	32,8 (1)	38 (1)			
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	36,9 (2)	37,2 (2)	37,3 (2)	37,2 (2)	37,3 (2)	47 (2)	48 (2)		
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost		Hz/V	V3/1~/50 / 230								
Tok	Priporočene varovalke		A	25								
				16								

(1) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47-55 °C; Ta ST/MT 7/6 °C; (2) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12-7 °C; Ta 35 °C; (Pogoj: Ta ST/MT 7/6 °C – temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C; dovod 7 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Hlajenje: povratek 23 °C; dovod 18 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Toplotne izgube po EN12897 | Minimalna potrebna količina razen prostornine v enoti | Glejte risbo z omejitvami delovanja | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo | Dokupljena cev 1 1/4" | Dokupljena cev 1 1/2" | Moč po EN 14511 velja za območje ogrevane vode dT = 3-8 °C pri Ta 7 °C | Vhodna moč je skupna vhodna moč notranje in zunanje enote, vključno z obtočno črpalko; po EN 14511

Daikin Altherma 4 H W

Stenska reverzibilna toplotna črpalka zrak-voda

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljšo izkušnjo uporabnikov
- Ker so vgrajeni vsi hidravlični deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični deli vgrajeni spredaj
- Majhne mere omogočajo majhen prostor vgradnje, saj ob straneh dodaten prostor skorajda ni potreben.
- Elegantna oblika enote se lepo ujame z drugimi gospodinjskimi napravami
- Možnost kombiniranja z rezervoarjem ali zalogovnikom ECH2O
- Vgrajen pomožni grelnik moči 4,5 kW



Aplikacija Onecta



Tiho kot šepet



Delovanje je
zajamčeno navzdol
do -28 °C



EPSKS-AV3

EPBX07A



011-1W1130



do



70 °C

R-290

Pri 35 °C, povprečno podnebje
Pri 55 °C, povprečno podnebje

Podatki o učinkovitosti		EPBX + EPSKS	07A + 04AV3	07A + 06AV3	07A + 07AV3
Moč ogrevanja	Nazivno	kW	5,25		
Vhodna moč	Ogrevanje	kW	1,02		
Ogrevanje prostorov	Povprečno Splošno	SCOP	3,69	3,81	3,83
	podnebje, dovod vode 55 °C	ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	145		150
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov	A++		A+++
	Pn _{az} pri -10 °C	kW	4,6		7,0
	Povprečno Splošno	SCOP	5,03		5,05
	podnebje, dovod vode 35 °C	ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	198		199
Priprava tople vode		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++	
	Pn _{az} pri -10 °C	kW		6,1	
	Splošno Deklarirani profil obremenitve			-	-
	Povprečno COP _{dhw}			-	-
	η _{wh} (učinkovitost ogrevanja vode)	%		-	-
	Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode			-	-

Notranja enota		EPBX	07A
Ohišje	Barva		Bela + črna
	Material		Umetna masa, pločevina
Mere	Enota	Višina x širina x globina	840 x 440 x 390
Teža	Enota	kg	33,0
Območje delovanja	Vgradnja v zaprt prostor	Okolje	5 ~35 (4)
	Ogrevanje	Vodna stran	15~70
	Topla voda	Vodna stran	10~70
		Od najmanj do največ	
Raven zvočne moči	Nazivno	dB(A)	45,0 (1)
Raven zvočnega tlaka	Nazivno	dB(A)	31,0 (2)


Zunanja enota		EPSKS	04AV3	06AV3	07AV3
Mere	Enota	Višina x širina x globina	958 x 1220 x 535		
Teža	Enota	kg	109		
Kompresor	Količina		1		
	Tip		Hermetično zatesnjeni nihajni kompresor		
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	-28,0 ~25		
	Hlajenje	Od najmanj do največ	10 ~43		
	Topla voda	Od najmanj do največ	-28 ~40		
Hladišno sredstvo	Tip		R-290		
	GWP		3,0		
	Polnitev	kg	0,830		
	Polnitev	tCO ₂ Eq	0,0025		
	Krmiljenje		Ekspanzijski ventil		
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	48,2 (5)		
	Hlajenje	Nazivno	56,7 (6)		
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	29,1 (5)		
	Hlajenje	Nazivno	37,3 (6)		
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost	Hz/V	V3/1~/50 /220-240		
Tok	Priporočene varovalke	A	16		
			25		

(1) Izmerjeno pri padcu tlaka 10 kPa v ogrevalnem sistemu pri temperaturi dovoda vode 47–55 °C v prostoru na 20 °C. ST/MT 7/6 °C. (2) Vrednost, izmerjena v gluhi sobi na razdalji 1 m od enote. Gre za relativno vrednost, odvisno od razdalje in zvočnega okolja. Omenjena raven zvočnega tlaka se meri pri padcu tlaka v ogrevalnem sistemu 10 kPa pri delovni temperaturi. (3) Glejte območje delovanja enote. (4) Odvisno od načina delovanja, glejte navodila za vgradnjo. (5) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47–55 °C; Ta ST/MT 7/6 °C. (6) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12–7 °C; Ta 35 °C. (7) Pogoji: Ta ST/MT 7/6 °C – temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C; dovod 7 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Hlajenje: povratek 23 °C; dovod 18 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Območje delovanja se razširi na nižje stopnje pretoka samo, kadar enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne med zagonom, brez pomožnega grelnika, brez odtajanja.) | Ne vključuje vode v enoti. Ta minimalna količina vode zadostuje za večino aplikacij. Med kritičnimi procesi je lahko potrebna dodatna voda. | Zgoraj omenjena napajalna napetost hidravlične enote je samo za pomožni grelnik. Stikalna omarica in črpalka hidravlične enote se napajata iz zunanje enote. Bojler, ki je na voljo kot dodatna oprema, ima ločeno napajalno napetost. | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo.

Daikin Altherma 4 H W

Stenska reverzibilna toplotna črpalka zrak-voda

- Nov intuitiven krmilnik MMI s 5-palčnim zaslonom na dotik za boljše izkušnje uporabnikov
- Ker so vgrajeni vsi hidravlični deli, ni treba vgrajevati delov drugih ponudnikov
- Za preprost dostop so tiskano vezje in hidravlični deli vgrajeni spredaj
- Majhne mere omogočajo majhen prostor vgradnje, saj ob straneh dodaten prostor skorajda ni potreben.
- Elegantna oblika enote se lepo ujame z drugimi gospodinjskimi napravami
- Možnost kombiniranja z rezervoarjem ali zalogovnikom ECH2O
- Vgrajen pomožni grelnik z močjo 4,5 ali 9 kW


R-290

Podatki o učinkovitosti				EPBX + EPSK	10A4V/9W + 06AV3	10A4V/9W + 08AV3	10A4V/9W + 10AV3	10A4V/9W + 08AW1	10A4V/9W + 10AW1	14A4V/9W + 12AW1	14A4V/9W + 14AW1
Moč ogrevanja		Nazivno	kW		5,81	7,62	8,11	7,62	8,11	10,2	
Vhodna moč		Ogrevanje	kW		1,12	1,52	1,64	1,52	1,64	1,86	
	Ogrevanje prostorov	Povprečno Splošno	SCOP		3,91	3,97	4,02	3,94	3,99	4,04	3,84
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	153	156	158	155	157	159	150
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++						
	Povprečno Splošno	Pn _{az} pri -10 °C	kW		6,5	7,5	8,5	7,5	8,5	10,5	14
			SCOP		5,12	5,15		5,14		4,96	
			ηs (sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov)	%	202	203		202	203		195
		Razred sezonske energetske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov		A+++							
		Pn _{az} pri -10 °C	kW		6,5	7,5	8,5	7,5	8,5	10	12
	Splošno	Deklarirani profil obremenitve			-						
	Povprečno	COP _{dhw}			-						
	podnebje	η _{wh} (učinkovitost ogrevanja vode)		%	-						
		Razred energetske učinkovitosti za ogrevanje vode			-						
Notranja enota				EPBX	10A4V/9W					14A4V/9W	
Ohišje	Barva				Bela + črna						
	Material				Umetna masa, pločevina						
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm	840 x440 x390						
Teža	Enota			kg	33,0					34,0	
Območje delovanja	Vgradnja v zaprt prostor	Okolje	Od najmanj do največ	°CST	5 ~ 35 (3)						
	Ogrevanje	Vodna stran	Od najmanj do največ	°CST	15~70					15 ~75	
	Topla voda	Vodna stran	Od najmanj do največ	°CST	-						
Raven zvočne moči	Nazivno		dB(A)	45,0 (1)							
Raven zvočnega tlaka	Nazivno		dB(A)	31,0 (2)							
Zunanja enota				EPSK	06AV3	08AV3	10AV3	08AW1	10AW1	12AW1	14AW1
Mere	Enota	Višina x širina x globina		mm	1123 x1330 x604						
Teža	Enota			kg	174			178		191	
Kompresor	Količina				1						
	Tip				Hermetično zatesnjeni spiralni kompresor						
Območje delovanja	Ogrevanje	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 25							
	Hlajenje	Od najmanj do največ	°CST	10 ~ 43							
	Topla voda	Od najmanj do največ	°CST	-28 ~ 40							
Hladišno sredstvo	Tip				R-290						
	GWP				3						
	Polnitev			kg	1					1,25	
	Polnitev			tCO ₂ Eq	0,003					0,0038	
	Krmiljenje				Ekspanzijski ventil						
Raven zvočne moči	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	45 (4)		47 (4)	45 (4)	47 (4)	52 (4)		
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	52,2 (5)	53 (5)	53,2 (5)	53 (5)	53,2 (5)	62 (5)	63 (5)	
Raven zvočnega tlaka	Ogrevanje	Nazivno	dB(A)	32,6 (4)	32,4 (4)	32,8 (4)	32,4 (4)	32,8 (4)	38 (4)		
	Hlajenje	Nazivno	dB(A)	36,9 (5)	37,2 (5)	37,3 (5)	37,2 (5)	37,3 (5)	47 (5)	48 (5)	
Napajanje	Ime/faze/frekvenca/napetost			Hz/V	V3/1~/50 /230				W1/3~/50 /400		
Tok	Priporočene varovalke			A	25				16		

(1) Izmerjeno pri padcu tlaka 10 kPa v ogrevalnem sistemu pri temperaturi dovoda vode 47-55 °C v prostoru na 20 °C. ST/MT 7/6 °C. (2) Vrednost, izmerjena v gluhih sobi na razdalji 1 m od enote. Gre za relativno vrednost, odvisno od razdalje in zvočnega okolja. Omenjena raven zvočnega tlaka se meri pri padcu tlaka v ogrevalnem sistemu 10 kPa in delovanju pri delovni temperaturi. (3) Glejte območje delovanja enote. (4) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 47-55 °C; Ta ST/MT 7/6 °C. (5) Izmerjeno pri temperaturi vode na dovodu 12-7 °C; Ta 35 °C. Pogoji: Ta ST/MT 7/6 °C - temperatura vode na dovodu 35 °C (DT = 5 °C) | Hlajenje: povratek 12 °C; dovod 7 °C; pogoji okolja: 35 °CST | Območje delovanja se razširi na nižje stopnje pretoka samo, kadar enota deluje samo s toplotno črpalko. (Ne med zagonom, brez pomožnega grelnika, brez odvajanja.) | Ne vključuje vode v enoti. Ta minimalna količina vode zadostuje za večino aplikacij. Med kritičnimi procesi je lahko potrebna dodatna voda. | Glejte območje delovanja enote. | Zgoraj omenjena napajalna napetost hidravlične enote je samo za pomožni grelnik. Stikalna omara in črpalka hidravlične enote se napajata iz zunanje enote. Bojler, ki je na voljo kot dodatna oprema, ima ločeno napajalno napetost. | Za ustrezno priporočeno varovalko glede na napajalno napetost in električni priključek glejte električni načrt ter navodila za vgradnjo | Dokupljena cev 1 1/4" | Dokupljena cev 1 1/2" | Moč po EN 14511 velja za območje ogrevane vode dT = 3-8 °C pri Ta 7 °C | Vhodna moč je skupna vhodna moč notranje in zunanje enote, vključno z obtočno črpalko; po EN 14511




Krmiljenje

Vse je urejeno!

Preprosto in intuitivno: pametno upravljanje z MMI-4 med uporabo in vgradnjo

Z novim krmilnikom MMI-4 in 5-palčnim zaslonom na dotik na napravi Daikin Altherma 4 H lahko svojim strankam ponudite prvovrstno uporabniško izkušnjo, hkrati pa si olajšate delo! Intuitivni uporabniški vmesnik prikazuje vse pomembne informacije na enem mestu, medtem ko namestitveni nivo ponuja obsežne možnosti nastavitve in praktičnega čarovnika za zagon sistema. Integrirani upravljalnik časa zagotavlja učinkovito krmiljenje funkcij ogrevanja in hlajenja.



Madoka – uporabniku prijazen žični daljinski upravljalnik s premium oblikovanjem

Zasnova za maksimalno prijaznost do uporabnika

Upravljalnik Daikin Madoka je na voljo za **talne in stenske enote Daikin Altherma 3 ter 4**.



Črna – BRC1HHDAA7



Srebrna – BRC1HHDAS7



Bela – BRC1HHDAAW7



reddot award 2018
winner



Preprost dostop do naprednih nastavitev s pametnim telefonom

Funkcije za varčevanje z energijo, ki jih je mogoče
izbrati po meri

- Omejitev nastavitve temperature
- Samodejna ponastavitev nastavitve temperature
- Nastavitev časa za izklop

Druge funkcije



- Programiranje do treh neodvisnih urnikov, ki jih lahko uporabnik samostojno vklopi glede na letni čas (npr. poletje, zima, vmesna sezona)
- Možnost omejevanja menijskih funkcij po meri
- Način delovanja
- Nastavite lahko želeno temperaturo prostora ali tople vode



Postopek odklepanja MMI 4


1. Kako ustvarite digitalni ključ za enoto R-290?

- Pametni telefon (podpora za iOS/Android)
- Aplikacija Daikin e-Care, nameščena v vašem pametnem telefonu (različica 8.1 ali novejša)
- Profesionalni račun Stand By Me s potrebno ravnijo usposabljanja za delo z R-290 (odvisno od države)




2. Kako deluje ustvarjanje digitalnih ključev?

Enota MMI



Če želite odpraviti to napako, morate vnesti digitalni ključ, ustvarjen z aplikacijo e-Care.


Aplikacija e-Care




Če ste že registrirani (če niste, se morate najprej registrirati)

Prvi korak: preverite, ali enota spada v podatkovno zbirko registriranih naprav SBM – za popolno sledljivost vgrajenih enot (HHA).

Enota MMI




Če želite odpraviti to napako, morate vnesti digitalni ključ, ustvarjen z aplikacijo e-Care.



Po vnosu 8-mestne kode pritisnite »Naprej«. Koda monterja pove enoti, ali se postopek izvaja po spletu (odvisno od časa) ali brez povezave (odvisno od števca).

Aplikacija e-Care




Če so odgovori na vsa vprašanja pravilni

Drugi korak: odgovorite na varnostna vprašanja (8 vprašanj) – za zagotovitev minimalnega varnostnega preverjanja pred vklopom kompresorja (HHA).

Tretji korak: ustvarjanje digitalnega ključa


Enota MMI



Po odčitavanju kode QR pritisnite »Naprej«. Ta koda ima omejeno časovno veljavnost pri spletnem postopku!

Ponastavite kodo napake!

Aplikacija e-Care



Digitalni ključ je ENKRATNA KODA, ki je NIKOLI ni mogoče uporabiti dvakrat!

Postopek je končan!

Če je to prvi vklop kompresorja (začetek uporabe), bo nato uporabnik pozvan, da izpolni seznam za preverjanje orodij za zagon, da se lahko končni uporabnik registrira v SBM in dostopa do poprodajne ponudbe.





Popolno upravljanje z aplikacijo Onecta – kadarkoli in kjerkoli

Aplikacija Onecta omogoča upravljanje ogrevalnega sistema Daikin Altherma kadar koli in od koder koli.

Preverjene funkcije

Aplikacija Onecta ima glasovno upravljanje, zaradi česar je še preprostejša za uporabo. S to funkcijo lahko enote upravljate hitreje kot kadar koli prej.

Glasovno upravljanje, ki ga lahko uporabljate za številne funkcije in v več jezikih, je popolnoma združljivo z napravami za pametni dom, kot sta Google Assistant in Amazon Alexa.




Na voljo v trgovini App Store ali Google Play:




amazon alexa

works with the Google Assistant



Temperaturo v dnevni sobi nastavite na 21 stopinj!


Vse je v redu. Temperatura v dnevni sobi je nastavljena na 21 stopinj.



Razpored

Načrtujte čase delovanja sistema in določite do šest dejanj na dan.


- Določite časovni razpored za temperaturo prostorov in način delovanja
- Prihranite pri stroških z vklopom načina odsotnosti



Upravljanje

Sistem prilagodite svojemu življenjskemu slogu in željeni ravni udobja.

- Spreminjajte temperaturo prostorov in tople vode
- Vključite zmogljiv način za hitro segrevanje tople vode
- Vključite funkcijo Streamer



Nadzor

Zagotovite si celovit pregled delovanja sistema in porabe energije.

- Preverite stanje sistema za ogrevanje
- Grafi porabe energije (dan, teden, mesec)

Razpoložljivost funkcije je odvisna od vrste sistema, konfiguracije in načina delovanja. Funkcionalnost aplikacije je na voljo samo, če imata sistem Daikin in aplikacija zanesljivo internetno povezavo.

Pribor za upravljanje

Izdelek	Št. za naročanje	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W
 Žični sobni termostat Madoka (komunikacija po vodilu) Daljinski upravljalnik za toplotne črpalke Daikin Altherma s funkcijo sobnega termostata. Potreben je za optimizacijo rabe fotonapetostnega solarnega sistema (povečanje nastavitve za ogrevanje prostorov) za uporabo časovnih programov v aplikaciji Onecta ali za bivalentni alternativni način delovanja.				
Bela	BRC1HHDW	●	●	●
Srebrna	BRC1HHDS	●	●	●
Črna	BRC1HHDK	●	●	●
 Komplet relejev za pripravo za pametno električno omrežje Prilagodilnik za fotonapetostni solarni sistem ali pametno električno omrežje z napetostjo na kontaktu. To je potrebno za signal 230 V (visoka napetost).	EKRELSG	●	●	●
 Decentralizirano tipalo zunanje temperature Izbirno zunanje tipalo; potrebno je, če se temperatura ne meri s tovarniško vgrajenim tipalom v zunanji enoti.	EKRSC1	●	●	●


Hidravlični pribor

Izdelek	Št. za naročanje	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W
 Konvekcijska zavora SKB Za preprečevanje težnostnega kroženja v tokokrogih za ogrevanje in toplo vodo, ki so povezani z zalogovnikom, primerna do 95 °C, za vgradnjo v vse priključke toplotnega izmenjevalnika na strani zalogovnika. Ni primerno za toplotne solarne sisteme. PU, 2 kosa.	165070	●		
 Priključek za polnjenje KFE Za preprosto polnjenje in praznjenje s priključno pipo KFE.	165215	●		
 Enota za mešalnik (krmilnik brez črpalk) Za krmiljenje enega mešanega in enega nemešanega ogrevalnega tokokroga, krmiljenje je mogoče samo z eno notranjo enoto.	EKMIKPOA	●	●	●
Opomba: krmilnik ni združljiv z dvoobmočnimi enotami.				

Dodatna oprema za zunanje enote

Izdelek	Št. za naročanje	4 H ECH ₂ O	4 H F	4 H W
 Ravnotežni ventil Ventil za zaščito pred zamrzovanjem	AFVALVE 1	●	●	●
 Ventil proti zmrzovanju Toplotni odtočni ventil za samodejno izpuščanje vode pri temperaturi medija pod 4 °C (vedno je potreben na dovodu in povratku). Opomba: pri toplotni črpalki Daikin Altherma 4 so ventili proti zmrzovanju že vgrajeni v zunanjo enoto. Odvisno od cevne napeljave je treba vgraditi dodatne ventile proti zmrzovanju. Moški navoj 1¼"	AFVALVE125	●	●	●
 Komplet gumijastih nog Izdelan je iz trpežne reciklirane gume, z aluminijasto letvijo, za hitro in preprosto vgradnjo na ravno vodoravno površino, 2x gumijasta noga ter 2x komplet vijakov. Za vetrovna mesta. Mere: 1000 x 160 x 95 mm	DE.STANDGU10HA	●	●	●
 Talno stojalo za toplotno črpalko Daikin Altherma 4 H Za vgradnjo toplotne črpalke na trakasti temelj ali gumijaste noge, izdelan iz nerjavnega jekla, z nastavljivimi nogami in gumijastim blažilnikom za zvočno izolacijo, preprosta vgradnja.	EKMST4	●	●	●
 Talno stojalo za EPSKS Za vgradnjo toplotne črpalke na trakasti temelj ali gumijaste noge, izdelan iz nerjavnega jekla, z nastavljivimi nogami in gumijastim blažilnikom za zvočno izolacijo, preprosta vgradnja.	EKSMST5	●	●	●
 Vgradni pokrov za EPSK Idealno za pokrivanje nog zunanje enote, da bo videti bolj elegantna	EKMSTC4	●	●	●
 Vgradni pokrov za EPSKS Idealno za pokrivanje nog zunanje enote, da bo videti bolj elegantna	EKMSTC5	●	●	●





V prihodnost s skupino Daikin

Zaradi podnebnih sprememb in prehoda na energetsko učinkovitejše rešitve skupina Daikin razvija tehnologije, ki zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv.

Z inovativnimi rešitvami Daikin ponuja celovito ponudbo izdelkov za ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. S svojimi tehnologijami podpira prehod na energetsko učinkovite sisteme ter uporabo sodobnih hladiv.


Strategija skupine Daikin na področju hladiv in učinkovitosti

Skupina Daikin razvija in uporablja različna hladiva, da zagotovi ustrezno ravnovesje med varnostjo, energijsko učinkovitostjo, načinom uporabe in lastnostmi posameznega hladiva. Naš cilj je ponuditi rešitve po meri za različne načine uporabe in največjo možno prilagodljivost. V prihodnje bo poudarek na hladilnih sredstvih **R-32** (GWP 675), **R-290** (GWP 3), **R-454C** (GWP 145,5) in **R-744/CO₂** (GWP 1).

Njegova nedvomna prednost je prilagodljivost pri uporabi

Primerjava R-32 z naravnimi hladilnimi sredstvi, kot so propan (R-290), amoniak ali CO₂, jasno pokaže prednost široke palete hladilnih sredstev. Z vrednostjo 675 ima R-32 višji potencial globalnega segrevanja (GWP), vendar je kot hladilno sredstvo razreda A2L samougasno in nestrupeno. To pomeni, da je sisteme R-32 mogoče vgraditi brez dodatnih zahtev za mesto vgradnje. Poleg tega je R-32 bistveno bolj energetsko učinkovit od CO₂.

Hladivo	R-32	R-290 (propan)
 GWP	675	3
 Varnostni razred	A2L – samougasno, nestrupeno	A3 – zelo vnetljivo, nestrupeno
 Prilagodljivost pri vzpostavitvi sistema	Za toplotne črpalke z R-32 ne veljajo dodatne zahteve . Zato omogočajo maksimalno prilagodljivost in jih je mogoče vgraditi v različne vrste stavb .	Za toplotne črpalke s hladivom R-290 veljajo stroge zahteve . Zaradi povečane vnetljivosti je treba vzdrževati predpisane razdalje od oken in vrat. Enote ne smete skriti ali vgraditi v bližini polnilnice za električna vozila.



* Po IPCC6.



Storitve za najdaljšo možno življenjsko dobo in ohranjanje naravnih virov

Naša ponudba storitev podpira vaše stranke pri varčevanju z energijo, zmanjševanju izpustov in doseganju ciljev za trajnostnost.

1. Najdaljša možna življenjska doba

- **Vzdrževanje:** redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo sistemov in zmanjša porabo virov zaradi predčasne zamenjave.
- **Nadomestni deli in popravila:** hitra popravila in originalni nadomestni deli preprečujejo večje okvare ter zmanjšujejo količino odpadkov s podaljšanjem časa delovanja sistema.
- **Remont:** posodobitev omogoča trajnostno uporabo obstoječih sistemov, namesto da bi jih odstranili. To zmanjša porabo materialov in energije.

2. Varčevanje z energijo

- **Daljinsko upravljanje in nadzor:** z natančnim upravljanjem se je mogoče izogniti nepotrebnim porabi energije in tako ohraniti naravne vire.
- **Optimizacija energije:** optimizacija energetskih zahtev sistemov dolgoročno zmanjša izpuste CO₂.
- **Zamenjava:** zamenjava zastarelih naprav z učinkovitejšimi sodobnimi sistemi pomaga konkretno optimizirati porabo energije in emisije.



3. Krožno gospodarstvo


LOOP by Daikin – edinstven program za recikliranje hladilnega sredstva: recikliranje hladilnih sredstev omeji proizvodnjo novih in zmanjša vpliv na okolje.

4. Zmanjševanje stroškov in porabe energije

- **Vračanje toplote:** z izkoriščanjem odvečne toplote se zmanjša potreba po dodatni energiji, kar lahko prispeva k nižji porabi energije in obratovalnim stroškom.
- **Nadgradnja z brezkrtačnimi motorji in frekvenčniki:** sodobne tehnologije izboljšujejo učinkovitost delovanja ter pomagajo zmanjšati porabo energije.

Rešitev za vse potrebe

Ne glede na to, ali prenavljate ali gradite novo hišo ali stanovanje: toplotna črpalka Daikin je idealna izbira. Naše toplotne črpalke je mogoče kombinirati s široko ponudbo dodatnih delov za prenos toplote, upravljanje in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. To vam zagotavlja ogrevalni sistem po meri za udobno klimo v vsakem letnem času, za katerega je značilna tudi optimalna energetska učinkovitost.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Dunaj Avstrija, · E: vprasanja@daikin.si · www.daikin.si

02/26 ECPSL26-721A



Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certified Performance za konvektorje in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega sredstva.

Podjetje Daikin Applied Europe S.p.A. sodeluje v programu Eurovent Certified Performance za pakete za tekočinsko hlajenje, toplotne črpalke z vodnim tokokrogom in enote za obdelavo zraka.

Preverite trenutno veljavnost certifikata: www.eurovent-certification.com

Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče ponudbe za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ne dajemo nikakršne garancije. Specifikacije se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorsko delo Daikin Europe N.V.

